

rzut 1. piętra

UWAGI (CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA):
1. STAL PROFILOWA: S235JRG2 ELEKTRODY ER 146
2. DREWNO IMPREGNOWANE KLASY C24 POŁĄCZONE ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW BMF MOCOWANYCH ZA POMOCĄ GWOŹDZI KARBOWANYCH OCYNKOWANYCH
3. WIELKOŚCI OTWORÓW W ŚCIANACH I ICH POZIOMY WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
4. OPIS WSTAWIANYCH NADPROŻY I WYBURZANYCH ELEMENTÓW ŚCIAN WG OPISU TECHNICZNEGO
5. IZOLACJA WG OPISU TECHNICZNEGO
6. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
7. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z KOMPLETNYMI PB POZOSTAŁYCH BRANŻ.
8. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, SZTUKĄ BUDOWLANĄ, Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA



rzut poddasza

UWAGI (CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA):
1. OPIS TECHNICZNY JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU I STANOWI UZUPEŁNIENIE CZĘŚCI RYSUNKOWEJ
2. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG. PROJ. KONSTRUKCYJNEGO
3. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I SLUSARKI BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ ILOŚĆ I WYMIARY OTWORÓW. WYMIARY OTWORÓW DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW PRODUCENTA DLA DANEGO TYPU DRZWI.
4. PRZY DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM WG INSTRUKCJI MONTAŻU PRODUCENTA
5. WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
6. PODANE NAZWY PRODUCENTÓW SĄ JEDYNIE PRZYKŁADOWE
7. DO ZABEZPIECZENIA PPOŻ POMIESZCZEŃ PODDASZA STOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM SPEŁNIAJĄCY WYMOGI ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

DRZWI:

DZ1 – PCV PRZESZKLONE, DWUSKRZYDŁOWE
MIN. 120/200 W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
WYMIAR WIĘKSZEGO SKRZYDŁA MIN. 90 CM W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, WYMIAR MNIEJSZEGO SKRZYDŁA DOSTOSOWAĆ DO WYMIARU OTWORU ISTNIEJĄCEGO

D1 – WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 90/200,
PEŁNE DREWNIANE O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30,
Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ STALOWĄ KĄTOWĄ

D2 – WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 80/200,
PEŁNE STALOWE O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30,
Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ STALOWĄ

D3 – WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 80/200,
PEŁNE STALOWE O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60,
Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ STALOWĄ

D4 – WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 80/200,
PEŁNE DREWNIANE O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30,
Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ STALOWĄ KĄTOWĄ

D5 – WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 70/200,
PEŁNE DREWNIANE O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30,
Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ STALOWĄ KĄTOWĄ

- ściany istniejące
- zamurowania cegła pełna
- ściana istniejąca do usunięcia
- zmiany przeciwpożarowe kolor czerwony

ar+

pracownia projektowa
arkadiusz rucki
ul. bogumiły 10/1
70-395 szczecin
tel.: 606 852928
e-mail: biuro@ar-plus.pl

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Małgorzata Rucka
upr. nr 19/ZPOiA/2004
specjalność architektoniczna

mgr inż. Bartosz Januszewski
upr. nr 102/POOK/08
specjalność konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZIŁ

mgr inż. arch. Rafał Antonowicz
upr. nr 65/Sz/2001
specjalność architektoniczna

mgr inż. Wojciech Witkowski
upr. nr ZAP/0135/POOK/12
specjalność konstrukcyjno-budowlana

OPRACOWAŁ

mgr inż. arch. Arkadiusz Rucki

temat:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MORYNIU

adres:

UL. CHOPINA 2
74-503 MORYŃ
DZIAŁKA NR 196 OBRĘB 0003

zamawiający:

GMINA MORYŃ
PLAC WOLNOŚCI 1
74-503 MORYŃ

rysunek:

RZUT 1. PIĘTRA
RZUT PODDASZA

faza:	branża:
PB	ARCHITEKTURA
skala: 1:100	miejsce i data: Szczecin, 10.2015
nr rys:	A.1.2